

инструменты для сборки



Примечания:

1. Мебель изготавливается из ДСП I и I/II сортов, в связи с этим возможны незначительные дефекты на невидимых поверхностях деталей.
2. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие их потребительские свойства, без отображения в паспорте на изделие.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантия на мебель составляет 24 месяца.

Претензии по качеству и комплектности мебели принимаются по месту покупки в пределах гарантийного срока. Для устранения несоответствий и установления причин их возникновения просим Вас сохранять часть упаковки с наклеенной этикеткой, номером партии.

Различные повреждения деталей и узлов изделий (бой, сколы, царапины, расслоения, оплавление, набухание ЛДСП и др.), возникшие в результате перевозки самовывозом, самостоятельной сборки, нарушений правил эксплуатации, **не являются гарантийным случаем**. Замена деталей и узлов изделий, не попадающих под гарантийный случай, производится за дополнительную оплату.

Наша мебель прослужит Вам годы, если Вы будете соблюдать несколько простых правил:

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Использовать изделие только по своему функциональному назначению.
2. Располагать изделия на расстоянии не менее 50 см от отопительных приборов.
3. Содержать изделия в сухих проветриваемых помещениях при температуре от +8° С до +50° С и относительной влажности воздуха от 45 % до 70%.
4. Избегать попадания на изделие прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.
5. Удалять пыль с поверхности мягкой сухой тканью.
6. Для чистки мебели от загрязнений использовать специальные средства по уходу за мебелью или слабый мыльный (спиртовой) раствор с последующей протиркой сухой тканью.
7. При попадании влаги на изделие незамедлительно протереть поверхность сухой мягкой тканью.
8. При ослаблении крепежной фурнитуры во время эксплуатации мебели, необходимо подтянуть винты, шурупы, болты.

Категорически запрещается:

1. Передвигать, ударять, ронять на поверхности тяжелые, твердые предметы, чтобы не вызвать механические повреждения.
2. Допускать контакт изделия с горячими предметами.
3. Длительный контакт поверхностей изделия с влагой.
4. Контакт изделия с кислотами, щелочами, растворителями и прочими химическими веществами, способными нанести вред изделию.
5. Применять при протирке изделия бытовые чистящие средства, не предусмотренные для ухода за мебелью.

Трюмо "Виктория-2"

Габаритные размеры (мм.): 850 (ш) x 434 (г) x 1645 (в)



Уважаемые покупатели!

Вся выпускаемая мебель для удобства транспортировки и сохранности внешнего вида поставляется в разобранном виде. При этом упаковки с мебелью должны быть надежно защищены от сильных толчков, ударов, повреждения, воздействия влаги и грязи.

Перед сборкой изделия ознакомьтесь с инструкцией по сборке и правилами по эксплуатации, подготовьте необходимые инструменты.

Мебель имеет Гигиенический сертификат

EAC

Трюмо «Виктория-2»

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ

1. Подготовка к сборке

Перед непосредственной сборкой необходимо:

- Внимательно ознакомиться с данной инструкцией.
- Распаковать упаковки, скомплектовать детали согласно схемам, определить наличие необходимой фурнитуры.
- Номера деталей на схемах соответствуют номерам, поставленным на нелицевых кромках деталей.
- Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуем на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки. Сборка производится на ровной поверхности.

Обратите внимание на подбор соответствующих саморезов.

2. Установка фурнитуры

- На дет. 1, 2, 3 установить опоры пятниковые (K7) (схема 1), крепить при помощи саморезов 3x20.
- На дет. 1, 2, 3 установить соответствующие части роликовых направляющих (K3) (схемы 1, 2), крепить при помощи саморезов 3,5x16.
- На дет. 21, 22 установить соответствующие части стяжки эксцентриковой (K2) (схема 1).
- На дет. 4, 19 установить соответствующие части петли накладной (K4), крепить при помощи саморезов 3,5x16. (схемы 1, 3).
- На дет. 3, 20 установить соответствующие части петли вкладной (K5), крепить при помощи саморезов 3,5x16. (схемы 1, 3).
- На дет. № 12 установить уголок-стяжку (K6), крепить при помощи евроинтов 6,1x14,5 через круглое замкнутое отверстие (схемы 1, 4).

3. Сборка корпуса (схема 1)

- Дет. 7 крепить к дет. 1, 2 при помощи конфирматов 7x50 (K1).
- Дет. 8 крепить к дет. 2, 3 при помощи конфирматов 7x50 (K1).
- Дет. 12 крепить к дет. 1, 2, 3 при помощи уголка-стяжки (K6) и евроинтов 6,1x14,5 (схемы 1, 4).
- Дет. 10 (4 шт.) крепить к дет. 4, 5 при помощи конфирматов 7x50 (K1).
- Дет. 6 крепить к дет. 5 при помощи конфирматов 7x50 (K1).
- Дет. 11 (3 шт.) крепить к дет. 5, 6 при помощи конфирматов (K1).
- Дет. 4, 5, 6 крепить к дет. 12 при помощи конфирматов (K1).
- Дет. 23 крепить к дет. 2, 3, 8, 12 при помощи саморезов 3x20 (K9), (см. примечание).
- Дет. 24 крепить к дет. 4, 5, 10 (1 шт.), 12 при помощи саморезов 3x20 (K9), (см. примечание).

Установить изделие в рабочее положение.

4. Сборка ящиков (схема 1)

- Дет. 13, 14 крепить к дет. 15 при помощи конфирматов 7x50 (K1).
- Дет. 21 крепить к дет. 13, 14 при помощи стяжки эксцентриковой (K2).
- Дет. 25 установить в паз дет. 21, крепить к дет. 13, 14, 15 при помощи саморезов 3x20 (K9), (см. примечание).
- На дет. 13, 14, установить соответствующие части роликовых направляющих (K3), крепить при помощи саморезов 3,5x16.
- Дет. 16, 17 крепить к дет. 18 при помощи конфирматов 7x50 (K1).
- Дет. 22 крепить к дет. 16, 17 при помощи стяжки эксцентриковой (K2).
- Дет. 26 установить в паз дет. 22, крепить к дет. 16, 17, 18 при помощи саморезов 3x20 (K9), (см. примечание).
- На дет. 16, 17 установить соответствующие части роликовых направляющих (K3), крепить при помощи саморезов 3,5x16.

5. Завершение сборки

- На дет. 2, 3 установить полкодержатели (K11) (схема 1).
- Установить дет. 9 на полкодержатели (K11).
- Дет. 19 крепить к дет. 4; дет. 20 крепить к дет. 3, при помощи саморезов 3,5x16, отрегулировать положение фасадов (схемы 1, 3, 5).
- На дет. 20, 21 установить ручки (K10) (схема 1).
- На дет. 9 наклеить демпфер самоклеющийся (K8) (схема 1).
- На видимые шляпки конфирматов установить заглушки (K1).
- Установить ящики (схемы 1, 2).

!!! ВНИМАНИЕ: Регулировку ящика по высоте производить только после монтажа ящика, ослабив саморез в регулировочном отверстии. Для более надёжной фиксации закрепить соответствующие части направляющих на дет. 1, 2, 3 дополнительным саморезом 3,5x16, (схема 2).

ПРИМЕЧАНИЕ

- Перед установкой деталей из ДВП необходимо:
- проверить диагонали.
- пробить в ЛДВП отверстия гвоздем-пробойником.

Рекомендуемый шаг отверстий для вертикальных деталей (задняя стенка) - 150 мм.

Рекомендуемый шаг отверстий для горизонтальных деталей (дно ящика) - 100 мм.

Детали

№	Наименование	Кол-во	№	Наименование	Кол-во
1	Боковина	1	14	Стенка боковая ящика	1
2	Боковина	1	15	Стенка задняя ящика	1
3	Боковина	1	16	Стенка боковая ящика	1
4	Стенка вертикальная	1	17	Стенка боковая ящика	1
5	Стенка вертикальная	1	18	Стенка задняя ящика	1
6	Стенка вертикальная	1	19	Фасад (с зеркалом)	1
7	Стенка задняя	1	20	Фасад	1
8	Стенка горизонтальная	1	21	Фасад ящика	1
9	Полка	1	22	Фасад ящика	1
10	Стенка горизонтальная	4	23	Стенка задняя (ДВП)	1
11	Стенка горизонтальная	3	24	Стенка задняя (ДВП)	1
12	Столешница	1	25	Дно ящика (ДВП)	1
13	Стенка боковая ящика	1	26	Дно ящика (ДВП)	1

Фурнитура

- **Изображение фурнитуры дает представление о её внешнем виде и не отображает реальных размеров.**
- **Обратите внимание на подбор соответствующих саморезов.**

Поз.	Наименование	Кол.	Изображение
K1	Конфирмат 7x50	44	
	Ключ - шестигранник 4 мм.*	1	
	Заглушка конфирмата	22	
K2	Стяжка эксцентриковая	4 компл.	
K3	Направляющие роликовые (L=350 мм.)	2 компл.	
	Саморез 3,5x16	20	
K4	Петля накладная	2	
	Саморез 3,5x16	8	
K5	Петля вкладная	2	
	Саморез 3,5x16	8	
K6	Уголок-стяжка	6	
	Евроинт 6,1x14,5	12	
K7	Опора пятниковая	6	
	Саморез 3x20	12	
K8	Демпфер самоклеющийся	1	
K9	Гвоздь-пробойник	1	
	Саморез 3x20	65	
K10	Ручка 160 мм.	2 компл.	
K11	Полкодержатель	4	

*Ключ - шестигранник и гвоздь-пробойник находятся в упаковке с фурнитурой.